

GB SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Use of the substance/mixture: Lubricant for grindstones for grinding stainless steel instruments

Net Contents: 1.05 oz. (31.04ml)

Instructions for use: Lightly coat the stone surface prior to sharpening.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

DANGER

H304 - May be fatal if swallowed and enters airways. **H413** - May cause long lasting harmful effects to aquatic life. **P273** - Avoid release to the environment. **P301+P310** - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor. **P331** - Do NOT induce vomiting. **P405** - Store locked up.

The product is classified in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008.

SDS available on request or at: www.hu-friedy.eu

24H Emergency number: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / In England and Wales: 111 - In Scotland: 111

IT SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Utilizzazione della sostanza/della miscela: Lubrificante per pietre per affilatura strumenti in acciaio inossidabile.

Contenuto: 1.05 oz. (31.04ml)

Istruzioni per l'uso: Ungere leggermente la pietra prima dell'affilatura.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

PERICOLO

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. **H413** - Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **P273** - Non disperdere nell'ambiente. **P301+P310** - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. **P331** - NON provocare il vomito. **P405** - Conservare sotto chiave.

Il prodotto è etichettato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (GHS).

SDS disponibili su richiesta o sul sito: www.hu-friedy.eu

Numero telefono di emergenza: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h-7d/w - 365d/a)

FR SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Utilisation de la substance/du mélange: Lubrifiant pour pierres à polir pour rectifier des instruments d'acier inoxydable

Volume net: 1.05 oz. (31.04ml)

Mode d'emploi: Enduire légèrement la pierre avant d'aiguiser.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

DANGER

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **H413** - Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. **P273** - Éviter le rejet dans l'environnement. **P301+P310** - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **P331** - NE PAS faire vomir. **P405** - Garder sous clef.

Le produit est étiqueté conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (SGH).

SDS disponibles sur demande ou au: www.hu-friedy.eu

Numéro d'appel d'urgence (International): +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / France: numéro ORFILA (INRIS) + 33 1 45 42 59 59

ES SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Uso de la sustancia o de la mezcla: Lubricante para piedras de afilado para afilar instrumentos de acero inoxidable

Contenido neto: 1.05 oz. (31.04ml)

Instrucciones de uso: Antes de afilar, aplique una capa fina sobre la piedra.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

PELIGRO

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. **H413** - Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. **P273** - Evitar su liberación al medio ambiente. **P301+P310** - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ médico. **P331** - NO provocar el vómito. **P405** - Guardar bajo llave.

El producto está etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 (SGA).

SDS disponibles a solicitud o en: www.hu-friedy.eu

Teléfono de emergencia, INTERNACIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses + 34 91 562 0420

DE SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Verwendung des Stoffs/des Gemischs: Schmiermittel für Schleifsteine zum Schleifen von Stainless steel- Instrumenten

Netto Inhalt: 1.05 oz. (31.04ml)

Gebrauchsanweisung: Die Steinoberfläche vor dem schleifen leicht einölen.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

GEFAHR

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H413** - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. **P273** - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P301+P310** - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. **P331** - KEIN Erbrechen herbeiführen. **P405** - Unter Verschluss aufbewahren.

Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) gekennzeichnet.

SDS auf Anfrage oder: www.hu-friedy.eu

Notrufnummer: INTERNATIONAL +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Deutschland: 06132 - 84463 (24 Stunden - 7 Tage/Woche - 365 Tage/Jahr)

NL SSO EZ-Sharpen – Sharpening Stone Oil

Gebruik van de stof of het mengsel: Smeermiddel voor slijpstenen voor het slijpen van edelstaal instrumenten

Nettoinhoud: 1.05 oz. (31.04ml)

Gebruiksaanwijzing: Alvorens het slijpen verdeel Lichtelijk de oppervlakte van de steen.



UFI: YCEK-9WC7-EA0H-NMWR

GEVAAR

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H413** - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. **P273** - Voorkom lozing in het milieu. **P301+P310** - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. **P331** - GEEN braken opwekken. **P405** - Achter slot bewaren.

Het product wordt geëtiketteerd volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS).

SDS op aanvraag of op: www.hu-friedy.eu

Telefoonnummer voor noodgevallen: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a) / Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum: +31 30 274 8888 "Uitsluitend bestemd omartsen te informeren bij accidentele vergiftigingen."